

# STAMPANTE TELEMATICA SERIE HYDRA RT

**axon**  
MICRELEC  
leading retail innovation



LA PERFETTA  
INTEGRAZIONE  
AI SISTEMI POS

# STAMPANTE TELEMATICA SERIE HYDRA RT

MASSIMA SICUREZZA PER LE NUOVE NORMATIVE FISCALI

La stampante telematica si pone ai vertici della categoria grazie all'eccezionale velocità di stampa. Il design compatto ed elegante integra un meccanismo scorrevole che protegge la tastiera riducendo al minimo l'ingombro quando non è utilizzata. Dotata di tutte le funzioni per consentire la chiusura e l'invio telematico dei corrispettivi fiscali, è facilmente programmabile tramite una speciale utility software.

La stampante telematica Hydra è perfettamente integrabile con i sistemi POS grazie all'ampia serie di porte di collegamento. Ideale per creare sistemi innovativi per l'automazione del punto cassa nel retail e nell'hospitality.

## PROCESSORE



Advanced CPU  
ARM 32 bit

## IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

## DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero lucido



Bianco lucido

Display cliente  
esterno a torretta





Tastiera estraibile con meccanismo scorrevole

# PROGETTATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA VERSATILITÀ

Il design compatto, le funzionalità avanzate e un set di accessori dedicati consentono di integrare la stampante in qualunque tipologia di punto cassa



Design elegante e compatto,  
disponibile in due colori



Stampante ad alta  
velocità 250 mm/sec



Doppio display ad alta  
luminosità integrato

## SCHEDE MADRE

- Processore Advanced CPU ARM 32 bit

## MEMORIA

- Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
- PLU 50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)
- DGFE Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo SD

## FUNZIONI

- Clienti fino a 2000 clienti in memoria
- Pagamenti fino a 10 modalità di gestione pagamento
- Sconti e Maggiorazioni fino a 10 funzioni preimpostate
- Aliquote IVA fino a 5 aliquote IVA prefissate
- Codici natura fino a 6
- Statistiche e Report venduto per: reparti, gruppo di reparti, IVA, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, dati trasmissione telematica
- Documenti Fiscali Scontrino parlante, scontrino gestionale, documento commerciale, documento gestionale, Nota di Credito, Documento commerciale di reso, Scontrino di Cortesia

## STAMPANTE

- Tipo Carta termica alta definizione (203 dpi)
- Velocità di stampa fino a 250 mm/sec
- Larghezza di stampa 80mm
- Taglierina Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Sistema Anti-Bloccaggio
- Caricamento carta Automatico con tecnologia Easy Load
- Sensore fine Carta Assenza carta - Sportello aperto con segnalazione su display
- Durata testina 100 milioni di impulsi o 150km di stampa
- Barcode QR Code Codici 1D / 2D
- Specifiche Rotolo Larghezza 80 mm, lunghezza 80 mt; diametro fino a 90 mm
- Loghi Grafici fino a 9, in testa e in coda allo scontrino

## DISPLAY

- Operatore LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
- Cliente LCD 2x20 caratteri integrato  
LCD 2x20 caratteri esterno su torretta  
LCD 2x20 caratteri Integrato sul POS

## TASTIERA

- Tipo Integrata 30 tasti a scomparsa con meccanismo a slitta

## PORTE I/O

- USB 1x (per collegamento PC)
- Seriali 2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
- Ethernet 1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
- Cassetto 1 x RJ11 (12/24 VDC con protezione da c.c.)
- WiFi Opzionale
- Power DC-IN 1

## ALIMENTAZIONE

- Alimentatore AC 100-240V 50/60 Hz DC +24V, 2.5A

## PROTOCOLLI E DRIVER

- Protocolli Protocollo Fiscale SF20 / HYDRA / Emulazione XON-XOFF (solo funzioni di vendita)
- Driver Axon FPid PRO/SF20 Windows service / Axon OCX Axon DLL SF20.net / UPOS-OPOS / JavaPos

## CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

- Omologazione A.A.E. 301365 del 22/12/2017 RT
- Certificazioni CE, ISO 9001
- Dimensioni 151 x 256 x 168 mm (L x P x H)
- Peso 1,5 Kg
- Temperatura **Operatività** / 0°C ~ +45°C  
**Stoccaggio** / -20°C~ +60°C
- Umidità 10% - 90% senza condensazione

## OPZIONI E ACCESSORI

- Dotazione a corredo Utility SW per gestione loghi e programmazione  
Cavo alimentazione  
Cavo USB  
Libretto di istruzioni  
Libretto di dotazione
- Display esterno Torretta orientabile con interfaccia di collegamento RS-232
- Cassetto Cassetto portasoldi con collegamento RJ-11
- Tastiere esterne Seriale dedicata a 30 / 98 tasti  
PS2 programmabile (QWERTY PC),  
programmabile a 35/78 tasti

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.